

MAKOCONNECT

**Anschluss-Isolierung für zweischaliges Mauerwerk,
Länge 100 cm**

MAKOCONNECT-Anschluss-Isolierung zur Dämmung und Ableitung von Feuchtigkeit in Verbindung mit einer Sperrfolie, Material: expandiertes Polystyrol (EPS), WLG 035, mit stumpfen Kanten an den Stirnseiten, Bauelement mit einer Abwinkelung von 45°, EPS mit Zulassung unter Z- 23. 15- 1421



MAKOCONNECT

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Element- stärke	Element- höhe	Gewicht kg/m	lfdm/ Palette	
45299	MAKOCONNECT 60 x 280 mm	60 mm	280 mm	0,47 kg	160,0 m	
45300	MAKOCONNECT 80 x 290 mm	80 mm	290 mm	0,65 kg	120,0 m	
45301	MAKOCONNECT 100 x 300 mm	100 mm	300 mm	0,84 kg	96,0 m	
45302	MAKOCONNECT 120 x 310 mm	120 mm	310 mm	1,04 kg	72,0 m	
45303	MAKOCONNECT 140 x 320 mm	140 mm	320 mm	1,25 kg	64,0 m	
45304	MAKOCONNECT 160 x 330 mm	160 mm	330 mm	1,47 kg	56,0 m	
45305	MAKOCONNECT 180 x 340 mm	180 mm	340 mm	1,71 kg	48,0 m	
45306	MAKOCONNECT 200 x 350 mm	200 mm	350 mm	1,96 kg	48,0 m	

100 CM