

## MAKO Sturz-/Unterzugschalung, Typ MAKOSTURZ-TOP, H bis 30 cm

MAKO Sturz-/Unterzugschalung, Typ MAKOSTURZ-TOP,  
als verlorene Schalung liefern und montieren.  
Boden- und Seitenteile aus 12 mm mineralisch geb.  
Flachpressplatten bestehend,  
mit einem Betonhaftgrund auf der Innen- und Außenseite.  
Verbund der Seitenteile  
durch verz. U-Bügel mit integrierter Bügelkralle,  
serienmäßig zwei Stück  
Kunststoff-Element-Verbinder.



Elementlänge:

- 120 cm
- 200 cm
- 240 cm

Elementbreite:

- 11,5 cm
- 15,0 cm
- 17,5 cm
- 20,0 cm
- 24,0 cm
- 30,0 cm
- 36,5 cm

Elementhöhe:

- 16,0 cm
- 20,0 cm
- 24,0 cm
- 25,0 cm
- 30,0 cm

Ausführung entsprechend Herstellervorgabe.

Liefernachweis: MAKO GmbH & Co. KG  
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: [www.mako-bau.de](http://www.mako-bau.de)

Menge:..... Einheit: m

EP: .....GP: .....