

MAKO Trennfugenschalung, Typ MAKOTRENN-TFB

MAKO Trennfugenschalung, Typ MAKOTRENN-TFB, als verlorene Schalung liefern und montieren. Fuß- und Seitenteile aus 12 mm mineralisch geb. Flachpressplatten bestehend und einem Betonhaftgrund auf den Außenseiten sowie einer Füllung aus druckfester Steinwolle. Die stirnseitige Verbindung erfolgt durch wärmebrückenfreie Nut- und Federverbindung. Die Steinwolle ist nicht brennbar (A1) und zur Schalldämmung gemäß DIN 4109 vorgesehen.



Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m*K)

Elementlänge:

120 cm

Elementbreite:

64,0 mm

84,0 mm

104,0 mm

.....

Elementhöhe:

16,0 cm

18,0 cm

20,0 cm

22,0 cm

24,0 cm

25,0 cm

Fugenbreite (Steinwolle):

40 mm

60 mm

80 mm

Ausführung entsprechend Herstellervorgabe.

Liefernachweis: MAKO GmbH & Co. KG

Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

Menge:..... Einheit: m

EP:.....GP: