

Anschluss-Isolierschalung für zweischaliges Mauerwerk, Typ **MAKO**CONNECT N + F

MAKO Z-Folienisolierung, Typ MAKOCONNECT N + F,
als wärmebrückenfreie Sockeldämmung im zweischaligen
Mauerwerk, mit abgeschrägter Oberfläche für die
Verlegung der Z-Folie liefern und montieren.

Z-Folienisolierung aus expandierten
Polystyrol-Hartschaum (EPS) bestehend, mit Nut- und
Feder an den Stirnseiten und einer Abwinkelung von 45°.

EPS - Zulassung nach Z-23.15-1421
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m*K)

Elementlänge:
100 cm

Elementhöhe:

- 280 mm
- 290 mm
- 300 mm
- 310 mm
- 320 mm
- 330 mm
- 340 mm
- 350 mm

Dämmstoffstärke:

- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm



Ausführung entsprechend Herstellervorgabe.

Liefernachweis: MAKO GmbH & Co. KG
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

Menge:..... Einheit: m

EP:GP: