

## Ringbalkenschalung einseitig gedämmt, Typ MAKORING-PRO THERMO, H 31 cm bis 50 cm

MAKO Ringanker-/Ringbalkenschalung, einseitig gedämmt,  
Typ MAKORING-PRO THERMO,

als verlorene einseitig gedämmte Schalung liefern und montieren.

Seitenteile aus 12 mm mineralisch geb. Flachpressplatten und einer einseitig aufkaschierten Wärmedämmung aus expandierten Polystyrol-Hartschaum (EPS) bestehend, mit einem Betonhaftgrund auf den Innen- und einer Außenseite.

Verbund der Seitenteile durch 3 Stück verz. U-Bügel mit integrierter Bügelkralle, serienmäßig zwei Stück Kunststoff-Element-Verbinder und drei Stück Rundstahlklammern als Schalhilfe zur oberen Abspannung.

EPS mit Leistungserklärungs Nr. LE-DE-18.1-WDV-031-100-kd-IR-HP-FR  
WLG 031

Elementlänge:  
120 cm

Elementbreite:  
 17,5 cm  
 24,0 cm  
 30,0 cm  
 36,5 cm  
 42,5 cm

Elementhöhe:  
 35,0 cm  
 40,0 cm  
 50,0 cm

Dämmstoffstärke:  
 60 mm  
 80 mm  
 100 mm  
 120 mm  
 140 mm

Ausführung entsprechend Herstellervorgabe.

Liefernachweis: MAKO GmbH & Co. KG  
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: [www.mako-bau.de](http://www.mako-bau.de)

Menge:..... Einheit: m

EP: .....GP: .....

