

Ringbalkenschalung zweiseitig gedämmt,

Typ MAKORING-SET, H bis 30 cm

MAKO Ringanker-/Ringbalkenschalung, Typ MAKORING-SET, als verlorene, zweiseitig gedämmte Schalung liefern und montieren.

Seitenteile aus 12 mm mineralisch geb. Flachpressplatten und einer aufkaschierten Wärmedämmung aus expandierten Polystyrol-Hartschaum (EPS) bestehend, mit einem Betonhaftgrund auf den Innenseiten.

Verbund der Seitenteile durch 5 Stück verz. U-Bügel mit integrierter Bügelkralle, serienmäßig zwei Stück Kunststoff-Element-Verbinder.

EPS mit Leistungserklärungs Nr. LE-DE-18.1-WDV-031-100-kd-IR-HP-FR
WLG 031

Elementlänge:
200 cm

Elementbreite:
 30,0 cm
 36,5 cm
 42,0 cm

Elementhöhe:
 16,0 cm
 20,0 cm
 24,0 cm
 25,0 cm
 30,0 cm

Dämmstoffstärken:
 30 mm + 30 mm
 40 mm + 40 mm
 40 mm + 60 mm
 40 mm + 80 mm

Ausführung entsprechend Herstellervorgabe.

Liefernachweis: MAKO GmbH & Co. KG
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

Menge:..... Einheit: m

EP:GP:

