

Sturzschalung,

Typ MAKOSTURZ-ART, H 51 cm - 100 cm

MAKO Sturz-/Unterzugschalung, Typ MAKOSTURZ-ART,
als verlorene Schalung liefern und montieren.

Boden- und Seitenteile aus 12 mm mineralisch geb. Flachpressplatten bestehend, mit einem Betonhaftgrund auf der Innen- und Außenseite.

Verbund der Seitenteile durch 4 Stück verz. U-Bügel mit integrierter Bügelkralle, serienmäßig zwei Stück Kunststoff-Element-Verbinder und vier Stück Rundstahlklammern als Schalhilfe zur oberen Abspannung.

Elementlänge:

120 cm

Elementbreite:

- 15,0 cm
- 17,5 cm
- 20,0 cm
- 24,0 cm
- 25,0 cm
- 30,0 cm
- 36,5 cm
- 38,0 cm

Elementhöhe:

- 60,0 cm
- 70,0 cm
- 80,0 cm
- 90,0 cm
- 100,0 cm



Ausführung entsprechend Herstellervorgabe.

Liefernachweis: MAKO GmbH & Co. KG
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

Menge:..... Einheit: m

EP:GP: